


技术要求

使用条件: -40 ~ 55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: ≤ 0.03Ω
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz) /min
 插拔力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

电路结构示意图



7		螺帽	1PCS	H59-1黄铜	电渡: 镍
6		盖板	1PCS	酚醛纸板T=1.6	颜色: 黄色
5		底座	1PCS	PA 66	颜色: 黑色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=2.0	电渡: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电渡: 银
2		动触片	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电渡: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电渡: 银
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

DC-022-2.0

成品图

东莞市欧高电子有限公司
 AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	